

SHARP®

Be Original.

XP-M421W-W

XP-M401H-W

Projecteurs laser pour la salle de classe



Un coût total de possession modique conjugué avec la technologie laser et un design sans lampe et sans filtre

Les projecteurs Série M offrent toutes les fonctions essentielles dont vous avez besoin pour présenter votre message de manière simple et fiable.



Des fonctions utiles pour les environnements d'apprentissage

- La résolution native de WXGA ou 1080p et le niveau de luminosité de jusqu'à 4200 lumens assurent une image facilement visible à partir de n'importe quel endroit dans la salle de classe
- La mise sous tension directe et la mise hors tension rapide maximisent le temps disponible pour les présentations
- Le haut-parleur intégré de 8 watts offre un son adapté aux besoins des salles de classe typiques
- Prêt à l'emploi: la configuration et l'exploitation sont simples et intuitives
- Suffisamment de bornes pour connecter plusieurs sources, incluant deux entrées HDMI

Une conception écologique nécessitant peu d'entretien

- La durée de vie exceptionnelle du laser quand le mode ECO™ est utilisé assure un fonctionnement pour jusqu'à 20 000 heures tout en réduisant la consommation d'énergie
- La fonction de gestion de la tension permet de régler le projecteur pour se mettre automatiquement hors tension en l'absence d'un signal d'entrée
- Mise sous tension automatique sur détection du signal d'un ordinateur
- La mise en marche rapide (de 3 à 4 secondes) permet de commencer les présentations sans attendre
- La faible consommation électrique (0,5W en mode veille) réduit les dépenses énergétiques

XP-M421W-W		XP-M401H-W	
Technologie d'affichage		DMD 0,65"	
Intensité lumineuse (lumens)	Haute luminosité	4 200	4 000
	Mode ECO	3 300	3 100
Résolution	Native	WXGA	1 080p
	Maximum	Jusqu'à WUXGA (1 920 x 1 200) @ 60Hz via HDMI	
Format d'image		16:10 (prise en charge de 4:3, 16:9)	16:9 (prise en charge de 4:3, 16:10)
Rapport de contraste (jusqu'à)		50 000:1	
Durée de vie du laser (50%)	Haute luminosité	14 000 heures	
	Mode ECO	20 000 heures	
Tailles d'écran (diagonale)		40 - 120 po / 1,02 - 3,05m	
Distance de projection		4,3 à 9,8 pi. / 1,3 à 3m	
Objectif	Zoom	Manuel	
	Rapport du zoom	1,3x	
	Rapport de projection	1,19 - 1,54:1	1,16 - 1,47:1
	Mise au point	Manuelle	
	Focale, F-chiffre	F:2,43~2,78 /f=16,90~21,61mm	F:2,45~2,78 /f=17,31~21,61mm
Correction de distorsion en trapèze		Manuelle (+/- 30° H/V (vertical automatique))	
Portée de synchronisation	Horizontale	15-140kHz	
	Verticale	24-120Hz	
Compatibilité de signal vidéo SD/HD		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Compatibilité de Signal PC		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WUXGA	
Compatibilité Macintosh		Oui	
Bornes d'entrée	RVB1 (numérique)	HDMI (v1.4b) avec HDCP (v1.4)	
	RVB2 (numérique)	HDMI (v1.4b) avec HDCP (v1.4)	HDMI (v2.0) avec HDCP (v2.2)
Bornes de sortie	Sortie audio	Mini-prise stéréo	
USB	Type A	Service, Alimentation électrique (1,5A)	
		RS-232 (D-Sub 9 broches), IR	
Commande externe		8W	
Haut-parleur intégré		100-240V CA, 50/60 Hz	
Exigences en alimentation		3,5A (adaptateur électrique externe)	
Tension	Haute luminosité	195W	
	Mode ECO	150W	
	Veille	0,5W	
Orientations d'installation		Sol/avant, Sol/arrière, Plafond/avant, Plafond/arrière	
Dimensions produit (LxHxP)		10,9 x 4,5 x 8,5 po. (278 x 115,5 x 216 mm)	
Poids net		6,6 lb (3,0 kg)	
Dimensions à l'expédition (LxHxP)		15,8 x 11,0 x 6,1 po. (400 x 280 x 155 mm)	
Poids brut		10,2 lb (4,6 kg)	
Bruit ventilateur		36dB (haute luminosité), 26dB (mode ECO)	
Réglementation		É-U: cTUV (UL62368-1 3rd ed.) FCC Part15 Class B, Canada: CAN/CSA (62368-1:19 3e éd.) ICES-003 Numéro 7	
Température de fonctionnement		32-104°F / 0-40°C jusqu'à 2 500' 32-95°F / 0-35°C de 2 500' à 5 000' 32-86°F / 0-30°C de 5 000' à 10 000'	
Entreposage		14-122°F / -10-50°C	
Humidité		Humidité de 20 à 80% (sans condensation)	
CUP		074000703544	074000703537

RDV sur le site www.sharp.ca pour tous les détails.

Caractéristiques marquantes

La mise sous tension directe et la mise hors tension rapide améliorent l'efficacité; les fonctions de mise sous/hors tension automatique peuvent réduire la consommation d'énergie

Un projecteur laser DLP sans entretien, sans filtre, conçu pour un fonctionnement fiable et durable

Le design compact fait de ce projecteur une solution portable, facile à transporter d'un endroit à l'autre.

Garantie

Les propriétaires qui enregistrent dûment leur produit bénéficient d'une garantie limitée de cinq (5) ans ou de 20 000 heures (selon la première des deux éventualités).

Dans l'emballage

Télécommande, piles, cordon d'alimentation, câble HDMI, guide de démarrage rapide et protège-objectif

Numéros de modèle pour la commande

XP-M401H-W
XP-M421W-W

Accessoires

NP01UCM Support de fixation plafond universel
NP402CASE Étui de transport souple



SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, bureau. 101
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Imprimé au Canada.
VSG-VS-XPM-F-PDF-07/2024

Sharp est une marque de commerce enregistrée de Sharp Corporation. HDMI, le logotype HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing LLC. HDBase™ et le logotype HDBaseT Alliance sont des marques de commerce de la HDBaseT Alliance. Tous les autres noms de marque et noms de produit sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications produit sont sous réserve de modification sans préavis.